2026 OUTLANDER MAX DPS 500 / 700



DESTAQUES DO PACOTE

- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok† QE
- · Pneus de 25 pol. com rodas de aço de 12 pol.
- Chapa protetora integral
- Porta-luvas
- Armazenamento suspenso frontal

500	700
40 hp / 37 lb, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida	50 hp / 41 lb, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida
Injeção Eletrônica de Combus	tível (EFI)
CVT primário pDrive L / H / N / R / P	
2WD / 4WD selecionáveis com autoblocante Visco-Lok† QE	n diferencial dianteiro
N/D	
Direção Dinâmica Assistida (D	PS™) de Modo Triplo
Braços em Duplo-A com curso	de 24,8 cm (9,75 pol.)
Cilindro duplo	
Braços em Duplo-A com curso	de 26 cm (10,25 pol.)
Cilindro duplo	
25 x 8/10 x 12 in.	
Em aço de 12 pol.	
Discos duplos ventilados de 2º de pistão duplo	14 mm com pinças hidráulicas
Disco único ventilado de 214 n de pistão duplo	nm com pinça hidráulica
	Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilindrico, refrigeração líquida Injeção Eletrônica de Combust CVT primário pDrive L/H/N/R/P 2WD/4WD selecionáveis com autoblocante Visco-Lok† QE N/D Direção Dinâmica Assistida (D Braços em Duplo-A com curso Cilindro duplo Braços em Duplo-A com curso Cilindro duplo Braços em Duplo-A com curso Cilindro duplo Discos duplos ventilados de 2º de pistão duplo Discos único ventilado de 214 n

356,1 kg 239,2 x 120,9 x 137,1 cm 153,5 cm
153,5 cm
30,5 cm
98 cm
Dianteiro: 54,4 kg Traseiro: 109 kg
34 L
830 kg
19,5 L
Painel digital de 4,5 pol.
500 W
N/A
Chave mecânica
Faróis e lanternas traseiras em LED
N/A
Padrão
Padrão
Chapa protetora integral
Receptor de engate de 2 pol.
ESTENDIDO
Garantia limitada BRP de 1 ano





