

2026 RENEGADE X MR 1000R



Prata Hyper & Vermelho Legion

DESTAQUES DO PACOTE

- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo
- Freio Motor Inteligente (IEB™)
- Diferencial dianteiro Visco-4Lok™ de travamento automático
- Motor V-Twin com snorkel e entradas/saídas do CVT reposicionadas
- Pneus ITP Cryptid de 30 pol. com rodas de alumínio beadlock de 14 pol.
- Guincho de 1.588 kg (3.500 lb) com cabo sintético
- Protetor de alumínio dianteiro e central
- Para-choques dianteiro e traseiro reforçados
- Guidão de alumínio perfil cônico com manopla central e protetores de mãos full-wrap
- Pacote-X

MOTOR	1000R
Tipo	91 hp, 976 cc, V-twin, com snorkel, refrigeração líquida
Sistema de Combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT Extra-reduzida L/H/N/R/P
Conjunto de Transmissão	2WD / 4WD / Trava 4WD selecionável com diferencial dianteiro Visco-4Lok [†]
Auxílio em Condução	Modos Trabalho / Padrão / Esporte Frenagem Inteligente do Motor (iEB™)
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo

SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços em Duplo-A arqueados com barra estabilizadora
Amortecedores Dianteiros	FOX® 1.5 PODIUM® QS3
Suspensão Traseira	Braço torsilante independente (TTI)
Amortecedores Traseiros	FOX® 1.5 PODIUM® QS3

PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	ITP Cryptid 30 x 9 / 9 x 14 pol.
Rodas	Alumínio beadlock de 14 pol.

FREIOS	
Dianteiros	Discos duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

DIMENSÕES E CAPACIDADES	
Peso Seco Estimado*	440 kg
C x L x A	224 x 127 x 131 cm
Distância Entre Eixos	129,5 cm
Altura Livre do Solo	31,8 cm
Altura do Assento	93,3 cm
Capacidade do Rack	Traseiro: 16kg
Capacidade de Armazenamento	N/D
Capacidade de Reboque	590 kg
Capacidade de Combustível	20,5 L

RECURSOS	
Painel	Painel digital de 4,5 pol.
Magneto	650W
Instrumentação	Saída CC (15 A)
Ignição	Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com cabo
Iluminação	Faróis em LED
Guincho	Can-Am HD3500 (1.588 kg) com cabo sintético
Assento	Padrão
Guidão	Guidão de alumínio perfil cônico com manopla central e protetores de mãos full-wrap
Proteção	Para-choque dianteiro MUD, para-choque traseiro, protetor de alumínio dianteiro e central, protetores de mãos, para-barro dianteiro inferior

GARANTIA E SERVIÇO ESTENDIDO	
Garantia de Fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano



© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas registradas da Bombardier Recreational Products Inc. ou suas afiliadas. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrives GmbH. As demais marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. Para informações sobre produtos e serviços, consulte seu revendedor local. Devido ao nosso compromisso contínuo com a qualidade e inovação do produto, a BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preço, design, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em qualquer obrigação. Pilote com responsabilidade. A BRP recomenda enfaticamente que todos os condutores de ATVs façam um curso de treinamento. Para informações sobre segurança e treinamento, consulte seu revendedor. ATVs podem ser perigosos de operar. Para sua segurança, o piloto e o passageiro devem usar capacete, proteção ocular e outras roupas de proteção. Lembre-se sempre de que pilotar, álcool e drogas não combinam. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou estradas públicas. Nunca pratique direção acrobática. Não exceda os limites de velocidade e tenha cautela especial em terrenos desafiadores. ATVs com cilindrada superior a 90 cc são indicados para uso exclusivo de indivíduos com 16 anos ou mais, ou conforme idade mínima regulamentada em legislação local. É proibido transportar passageiros em qualquer ATV que não seja especificamente concebido para tal. *Peso do modelo base mostrado.

