

2027 OUTLANDER X MR 1000R



Verde Loft Satin

RECURSOS DO MODELO

1000R

- Entrada do motor e CVT com snorkel
 - Exaustão do CVT com snorkel
 - Radiador realocado
 - Ventoinha do radiador de 120 W e 500 cm³
 - Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo
 - Frenagem Inteligente do Motor (iEB) e modos de pilotagem
 - Diferencial dianteiro autoblocante Visco-4Lok†
 - Amortecedores à gás SHOWA
 - Pneus para lama de 30 pol. XPS Swamp King XL
 - Rodas de alumínio de 14 pol.
 - Sistema de freio a disco nas 4 rodas
 - Guincho para 1.588 kg com cabo sintético
 - Display digital de 7,6 pol.
 - Chapa protetora integral, para-choque dianteiro com suporte para guincho, para-choque traseiro
 - Pedaleiras em alumínio
 - Compartimento para celular e porta USB
 - Assento de edição especial
- Recursos de desempenho:
- Calibragem específica do CVT
 - Guidão de alumínio com gancho em J, cinta para lama e elevador de guidão de 1 pol.
- Recursos estéticos:
- Luzes de assinatura em LED
 - Cor exclusiva do modelo

MOTOR	1000R
Tipo	101 hp / 69 lb-ft, 999 cc, V-twin, DOHC, refrigeração líquida, com entrada de ar do motor estrategicamente posicionada, radiador de alto fluxo com ventoinha de 120 W e 500 cm ³
Sistema de combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (iTC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive com entrada e exaustão de ar estrategicamente posicionadas e calibração específica Extra-baixo L/H/N/R/P
Conjunto de transmissão	2WD / 4WD / Trava 4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-4Lok
Auxílio em condução	Modos Work / Standard / Sport Frenagem Inteligente do Motor (iEB™)
Direção assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo

SUSPENSÕES

Suspensão dianteira	Braços em Duplo-A arqueados com curso de suspensão de 19 cm (7,5 pol.)
Amortecedores dianteiros	Amortecedores SHOWA com Pistão Flutuante Interno (IFP)
Suspensão traseira	Braços em Duplo-A arqueados com curso de 25,9 cm (10,2 pol.)
Amortecedores traseiros	Amortecedores SHOWA com Pistão Flutuante Interno (IFP)

PNEUS E RODAS

Pneus diant./tras.	XPS Swamp King XL – 30 x 9 x 14 pol.
Rodas	Alumínio 14 pol.

FREIOS

Dianteiros	Discos duplos de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso seco estimado	474 kg
C x L x A	242,9 x 126,2 x 137,6 cm
Entre-eixos	134,2 cm
Distância do solo	33,5 cm
Altura do assento	96 cm
Capacidade do rack	Dianteiro: N/D / Traseiro: 109 kg
Armazenamento	3,8 L
Capacidade de reboque	830 kg*
Capacidade caçamba	N/D
Capacidade de combustível	19,5 L

*Reboque estacionado.

RECURSOS

Painel	Painel digital de 7,6 pol.
Magneto	650 watt
Instrumentos	Compartimento para celular e carregador USB-C
Ignição	Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com cabo
Iluminação	Faróis e lanternas em LED Luz de assinatura em LED
Guincho	Guincho Can-Am HD3500 (1.588 kg) com cabo sintético
Assento	Assento de Edição Especial (cor, costura e material)
Guidão	Guidão de perfil cônico de alumínio com gancho em J, cinta para lama e elevador de guidão de 1 pol.
Proteção	Chapa de proteção integral Para-choque dianteiro com suporte de guincho Para-choque traseiro reforçado Pedaleiras de alumínio (apoio para os pés do piloto) Placas de tração
Engate	Receptor de engate de 2 pol.

GARANTIA

Garantia de fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano
---------------------	--------------------------------



© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. *WMTC: World Motorcycle Test Cycle. † Visco-Lok é marca da GKN Viscodrives GmbH. As demais marcas pertencem aos seus respectivos proprietários. Consulte a concessionária local. Em razão do compromisso contínuo com qualidade e inovação, a BRP pode descontinuar ou alterar especificações, preços, design, recursos, modelos ou equipamentos sem obrigação prévia. Pilote com responsabilidade. A BRP recomenda curso de treinamento a todos os condutores de ATV. Para sua segurança, condutor e passageiro devem usar capacete, proteção ocular e roupas de proteção. Alcool, drogas e pilotagem não combinam. Não pilote em superfícies pavimentadas ou vias públicas, não faça manobras perigosas, evite velocidades excessivas e tenha atenção redobrada em terrenos difíceis. ATVs acima de 90 cc são recomendados somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em ATV que não tenha sido especificamente projetado para isso.

